

# TRBFS/A

## TRBFS/A / Tappo di riempimento con sfiato

Costituito da un tappo femmina in duralluminio e da un manicotto in acciaio brunito UNI C30 che mediante saldatura si applica sul coperchio o serbatoio di grandi macchine. Provvisto di dispositivo di sfiato libero. Fornito di cartuccia filtrante 800 microns estraibile, in acciaio. **A richiesta viene fornito con manicotto lunghezza 50 mm.**

## TRBFS/A / Filling plug with breather

Composed of duraluminium female plug and UNI C30 burnished steel sleeve which can be welded on large size machine cover or tanks. It is provided with free breather device, with an extractable 800-microns filter cartridge made of steel.

**On request, supplied with sleeve length 50 mm.**


## TRBFS/A / Füllstopfen mit Entlüftung

Bestehend aus einem Stopfen mit Innengewinde aus Dural und einer Muffe aus brüniertem Stahl UNI C30. Diese wird an Deckel oder Tanks großer Maschinen geschweißt. Mit frei Entlüftung ausgerüstet. Er wird mit herausnehmbarem Filtereinsatz 800 Mikron aus Stahl geliefert. **Es wird, auf Wunsch, mit der Muffe 50 mm lang geliefert.**

## TRBFS/A / Bouchon de remplissage avec reniflard

Constitué par un bouchon femelle en duralumin et par un manchon en acier bruni UNI C30 qui se soude au couvercle ou au réservoir de grosses machines. Muni d'un dispositif de reniflard libre et d'une cartouche filtrante de 800 microns, amovible et en acier.

**Sur demande, fourni avec manchon longueur 50 mm.**



TIPO	COD.	METR.	d	h	l	c	D	e
TRBFS/A2M	1SBSF50A	80 x 2	82	118	49	70	95	36